



KAYSUN K2F-252 DN5S

VRF 2 VOIES

A0070577

ADVIESPRIJS: 14580,26 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1635h x 990l x 790p
Capacité frigorifique nom	kW	25,2
Capacité calorifique nom	kW	27
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		20
COP (chaud)		4,06
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	8,37 / 7,07
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	32
Niveau sonore	dB(A)	83
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	58 / 83
Puissance sonore min	dB(A)	58
Puissance sonore max	dB(A)	83
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	11
Potentiel global de réchauffement		2088
Distance total maximal	m	1000
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	200
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	90
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	30
Chute de pression échangeur à plaques	kPa	40
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Câblage d'alimentation : 4×1×2,50 mm²
Câblage de communication blindé : 3×0,75 mm²
Tuyauterie frigorigène : Ø1/2" / Ø1"
