



## KAYSUN K2F-400 DN5S

VRF 2 VOIES

A0070580

**ADVIESPRIJS: 20256,85 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1635h x 1340l x 850p
Capacité frigorifique nom	kW	40
Capacité calorifique nom	kW	45
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		35
COP (chaud)		3,85
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	15,21 / 13,52
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	40
Niveau sonore	dB(A)	86
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	62 / 86
Puissance sonore min	dB(A)	62
Puissance sonore max	dB(A)	86
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	13
Potentiel global de réchauffement		2088
Diamètres des conduites	inch	5/8 - 1 1/8
Distance total maximal	m	1000
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	200
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	90
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	30
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

**Extra Info**

Câblage d'alimentation : 4×1×10 mm<sup>2</sup>  
Câblage de communication blindé : 3×0,75 mm<sup>2</sup>  
Pression statique max. : 40 Pa

---