



KAYSUN K3F-500 DN4S

VRF 3 VOIES

A0070598

ADVIESPRIJS: 24652,78 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1635h x 1340l x 825p
Puissance refroidissement	kW	50
Capacité calorifique	kW	56
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		64
SCOP (chaud)		4,4
SEER (froid)		6,22
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	21,99 / 17,07
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité nominale	A	40
Protection	A	40
Niveau sonore	dB(A)	88
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	65 / 88
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	65
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	88
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	10
Potentiel global de réchauffement		2088
Equivalent en tonne CO2		20,88
Diamètres des conduites	inch	5/8 - 1 1/8 - 7/8
Distance total maximal	m	1000
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	200
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	30

Plage de température refroidir °C -15 > 52

Plage de température chauffer °C -25 > 18
