

FRICO
PAFEC3515E12 189580
EN SAILLIE
A0071169



ADVIESPRIJS: 3547,28 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	270h x 525p x 1549l
Poids	kg	49,5
Puissance	W	12000
Hauteur de la porte	m	3,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230V/400V3N
Intensité de courant	A	5,6 11,3 16,9
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m ³ /h	1400 2250 2700
Niveau sonore	dB(A)	46 58 63

Extra Info

Couleur de la grille d'évacuation : Telegrey 2 - couleur RAL 7046
Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C
Distance de l'appareil 5 mètres
Facteur directionnel : 2.
Surface d'absorption équivalente : 200 m².

Chauffage électrique

Puissance calorifique 12 ; 7,8 ; 3,9 kW

Courant calorifique 16,9 ; 11,3 ; 5,6 A

Tension calorifique 400 V

Phases 3~

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 13 °C

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 26 °C.
