



LG AIRCO

HA063M.E1

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

A0072080

ADVIESPRIJS: 1856,14 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	450h x 180l x 140p
Nombre de résistances		2
Fonctionnement		2 étapes
Nombre d'étapes		2
Alimentation	V / Hz	220-240 V / 50 Hz
Câble d'alimentation		3 × 4,0
Câble d'alimentation vers l'unité extérieure	mm ²	3 × 4.0
Câble de communication	mm ²	4 × 0.75
Extra Info		<p>Chauffage électrique d'appoint pour systèmes LG THERMA V Monobloc Assistance au chauffage en cas de basse température extérieure ou de forte demande Activation automatique lorsque la capacité de la pompe à chaleur est insuffisante Équipé de 2 résistances électriques Régulation de chauffage en deux étapes (3 kW + 3 kW) Élément chauffant type gaine (Sheath) Protection intégrée contre la surchauffe Adapté à l'intégration dans le circuit hydraulique de chauffage Fonctionnement automatique commandé par la pompe à chaleur Exécution compacte pour montage mural Conçu pour fonctionnement continu dans les installations de chauffage Installation et raccordement électriques simplifiés</p>