

FRICO
HC3 276625
RADIANTS INFRAROUGES
A0073604



ADVIESPRIJS: 379,87 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	60h x 593l x 593p
Type radiant		Infrarouge
Montage		Montage au plafond
Puissance	W	300
Tension	V	230
Intensité de courant	A	1,3
Hauteur d'installation	m	3
Encastrable (O/N)		Oui
Degré de protection		IP 44
Fixation		En faux plafond
Existe de		Câble
Couleur		RAL9010 Blanc
Extra Info		<p>Chauffage discret : Idéal pour les bureaux, salles de bain, écoles et comptoirs d'accueil, offrant un chauffage total ou ponctuel. Température de surface basse et sûre : Maximum 100°C, aucun risque de brûlure, adapté aux plafonds bas.</p> <p>Installation flexible : Convient pour un encastrement dans les faux plafonds, un montage en surface avec le support fourni, ou une suspension par fil, chaîne ou tiges filetées (accessoires).</p> <p>Fonctionnement silencieux : Entièrement silencieux, sans mouvements d'air, améliorant l'hygiène en réduisant la propagation de poussière, bactéries ou odeurs.</p> <p>Classe de protection élevée : IP44, résistant aux éclaboussures, adapté aux espaces humides comme les salles de bain.</p> <p>Deux tailles disponibles : 600x600 mm et 600x1200 mm, parfaitement adaptées aux faux plafonds standards.</p> <p>Économe en énergie : Une température ambiante plus basse reste confortable grâce à la chaleur rayonnante, ce qui permet des économies d'énergie.</p> <p>Installation permanente : Équipé d'un câble de 1,6 mètre sans fiche pour une installation fixe.</p>