

INNOVA

PC3P12IB3II+PCSP12EB2II

AIR/EAU SPLIT INCL. SANITAIRE

A0074347

ADVIESPRIJS: 16819,33 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	2000h x 600l x 600p
Capacité calorifique à A7/W35 °C	kW	12,8
Capacité calorifique à A-7/W35 °C	kW	11,7
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	16,74
Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °C	kW	2,9
Puissance absorbée refroidissement à A35/W18 °C	kW	3,01
COP (chauffage) à A7/W35 °C		4,44
COP (chauffage) à A-7/W35 °C		2,62
EER (refroidissement) A35/W18		4,09
SCOP chauffage 35°C / 55°C		4,50
Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C		A+++
Poids de l'hydrokit	kg	172
Niveau sonore	dB(A)	31
Pression maximale vanne de sécurité	bar	3
Vase d'expansion	l	12
Pression péchargée	bar	3
Réservoir eau chaude sanitair	l	200
Alimentation	V / Hz	230 / 1 / 50
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	3.40

Extra Info

Pompe à chaleur air/eau 3-en-1 avec ballon ECS 200L intégré
Adaptée au chauffage, au refroidissement et à l'eau chaude sanitaire
Technologie DC Inverter + Dual Power
Classe énergétique A+++
Pompe de circulation et vase d'expansion intégrés (24L)
Unité compacte tout-en-un
Fonctionnement silencieux
Compatible avec systèmes basse température
