

INNOVA
SM1D15PC3II

AIR/EAU UNITÉ EXTERIEUR CLASSIQUE MONOPHASÉ

A0074403

ADVIESPRIJS: 11401,02 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1649h x 1539l x 415p
Capacité calorifique à A7/W35 °C	kW	15,15
Capacité calorifique à A-7/W35 °C	kW	11,42
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	17,45
Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °C	kW	3,23
Puissance absorbée refroidissement à A35/W18 °C	kW	4,04
COP (chauffage) à A7/W35 °C		4,7
COP (chauffage) à A-7/W35 °C		2,92
SCOP chauffage 35°C / 55°C		4,53
EER (refroidissement) A35/W18		4,32
Alimentation	V / Hz	230 / 1 / 50
Intensité maximale	A	34,5
Niveau sonore	dB(A)	58
Puissance sonore	dB(A)	67
Raccordements d'eau aller - retour	inch	1 - 1
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	3.20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		2,16
Extra Info		Pompe à chaleur DC Inverter Version monobloc Réfrigérant R32 Chauffage et refroidissement Circulateur intégré Vase d'expansion intégré (2 L) Modèle semi-encastré (PI) Commande WiFi/App possible