



LG AIRCO

PC09ST/S3UM09JA2PA OUT UA3 DUALCOOL SPECIAL

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0074873

LG AIRCO PC09ST mural extérieur KC2,5 kW VC3,2 kW DUALCOOL SPECIAL - R32 - Économe en énergie - Unité extérieure silencieuse

ADVIESPRIJS: 1049,07 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	483h x 717l x 230p
Poids	kg	25,1
Dénomination technique		PC09ST EXT 2,5 kW DC SPECIAL
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	2,5
Capacité frigorifique max	kW	3,7
Capacité calorifique min	kW	0,89
Capacité calorifique nom	kW	3,3
Capacité calorifique max	kW	4,1
Capacité calorifique à -7°C	kW	2,6
COP (chaud)		4,13
SCOP (chaud)		4
EER (froid)		3,81
SEER (froid)		7
Unité extérieure		PC09ST UA3
Débit d'air	m³/h	1620
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	48
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	50
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,89 / 2,5 / 3,7
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,89 / 3,3 / 4,1
Intensité nominale haut chaud	A	3,3
Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++

Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	15
Longueur minimum des conduites	m	3
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0,7
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,47
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		-10 à 24 °C