



LG AIRCO

PC24ST/S3UM24K22PA OUT U24 DUALCOOL SPECIAL

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0074876

LG AIRCO PC24ST mural extérieur KC6,6 kW VC7,5 kW DUALCOOL SPECIAL - R32 - Châssis U24 - Économe en énergie - Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 2271,17 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	550h x 870l x 330p
Poids	kg	46
Dénomination technique		PC24ST OUT 6,6 kW DC SPECIAL
Capacité frigorifique min	kW	0,9
Capacité frigorifique nom	kW	6,6
Capacité frigorifique max	kW	7,42
Capacité calorifique min	kW	0,9
Capacité calorifique nom	kW	7,5
Capacité calorifique max	kW	8,64
Capacité calorifique à -7°C	kW	4,85
COP (chaud)		3,35
SCOP (chaud)		4,2
EER (froid)		3,05
SEER (froid)		6,9
Unité extérieure		PC24ST U24
Débit d'air	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	53
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	54
Puissance sonore	dB(A)	70
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	2,16 / 2,24
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,9 / 2,2 / 2,8
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,9 / 2,1 / 3
Intensité nominale haut chaud	A	9,8
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	3,9 / 10 / 13,5

Intensité nominale haut chaud	A	10,2
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	3,9 / 9,3 / 12,9
Protection	A	25
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 5/8
Longueur maximum des conduites	m	30
Longueur minimum des conduites	m	3
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1,1
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,74
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		-10 à 24 °C