

**FRICO**  
**PAFEC3515WH 189582**  
EN SAILLIE  
A0076768



**ADVIESPRIJS: 3932,22 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	306h x 525p x 1549l
Poids	kg	55,5
Hauteur de la porte	m	3,5
Couleur		Blanc
Tension	V	230
Intensité de courant	A	3,2
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	1350 2150 2600
Niveau sonore	dB(A)	45 57 61
Extra Info		Couleur du boîtier : blanc trafic - couleur RAL 9016 Couleur de la grille d'évacuation : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'appareil 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m².  Données sur l'eau Chauffage de l'eau à pleine puissance 80/60 °C, air +18 °C 15 kW Chute de pression eau 80/60 °C, air +18 °C 5,5 kPa Température maximale de l'eau 110 °C Pression maximale de travail 16 bar Volume d'eau dans le serpentin 1,6 L Dimensions des raccords d'eau DN20 (G 3/4") Filetage extérieur.