



LG AIRCO
ZRUN030LSS0
 VRF COMPACTE
 A0077349

ADVIESPRIJS: 10875,48 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Dimensions | mm | 950h x 834l x 330p |
| Puissance refroidissement | kW | 12,1 |
| Capacité calorifique | kW | 12,1 |
| Coéfficient de simultanéité des unités intérieures | | 50 - 160* % |
| Nombre max. d'unités intérieures à connecter | | 8 |
| SCOP (chaud) | | 4,7 |
| SEER (froid) | | 8,1 |
| Puissance absorbée (refroidissement/chauffage) | kW | 3 / 3 |
| Alimentation | V/Hz | 230V/50Hz |
| Protection | A | 32 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 3600 |
| Niveau sonore (refroidir) | dB(A) | 50 |
| Niveau sonore (chauffer) | dB(A) | 52 |
| Puissance sonore (refroidir) | dB(A) | 67 |
| Puissance sonore (chauffer) | dB(A) | 71 |
| Gaz réfrigérant | | R32 |
| Charge nominale | kg | 1.5 |
| Charge standard | kg | 1.5 |
| Potentiel global de réchauffement | | 675 |
| Equivalent en tonne CO2 | | 1,01 |
| Diamètres des conduites | inch | 3/8 - 5/8 |
| Plage de température refroidir | °C | -5 > 48 |
| Plage de température chauffer | °C | -20 > 18 |

Extra Info

Unité extérieure compacte et robuste adaptée au montage mural, au sol ou sur toit (834 × 950 × 330 mm)

Compresseur scroll à commande électronique avec système de diagnostic pour fonctionnement froid/chaueur

Optimisée pour le réfrigérant R32 à faible PRG

Système VRF/VRV à 2-tuyaux, prise en charge jusqu'à 8 unités intérieures

Évaporateur anti-corrosion 'Black Fin' pour haute efficacité énergétique

Fonctionne dans une large plage de températures (refroidissement -5 à +48 °C ; chauffage -20 à +18 °C)
