



DIMPLEX

LIA 0911BWCF M Pakket 380060

AIR/EAU SPLIT CLASSIQUE

A0077681

ADVIESPRIJS: 17825,20 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	865h x 1118l x 523p
Capacité calorifique à A7/W35 °C	kW	8,2
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	10,7
COP (chauffage) à A7/W35 °C		4,1
COP (chauffage) à A2/W35 °C		4,1
EER (refroidissement) A35/W18		4,8
Efficacité d'énergie saisonnière 35°C / 55°C	%	A+++ / A++
Alimentation	V / Hz	230V/50Hz
Élément chauffant		En option
Circulateur d'eau		Grundfoss UPM3K 20-75 CHBL
Circulateur d'eau variable		10 - 100 %
Tête de refoulement du circulateur d'eau	m colonne d'eau	6,1
Chute de pression (échangeur à plaques)	m colonne d'eau	0,8
EEL circulateur d'eau inférieur ou égal à		0,2
Raccordements d'eau aller - retour	inch	1 - 1
Plage de fonct. refroidissement côté eau		5 à 27 °C
Puissance sonore	dB(A)	38
Vase d'expansion	l	12
Dimensions unité extérieure (LxHxP)	mm	1118 x 865 x 392
Poids de l'unité extérieure	kg	72
Débit d'air	m³/h	4000
Puissance sonore de l'unité extérieure	dB(A)	61
Puissance sonore Mode nocturne	dB(A)	55
Tension d'alimentation		230V/50Hz

Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	30
Dénivellation maximale	m	20
Gaz réfrigérant		R32
Charge additionnelle	g/m	20
Charge nominale	kg	1.2
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,81
Charge standard jusqu'à	m	15
Plage de température extérieure (chauffage)		-25 à 35 °C
Pression préchargée / maximale vase d'expansion	bar	1 - 3
Filtre à tamis 28 Mech démontable		Clips RVS
Température aller maximale		75
Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35*		2.44 kW / 1.51
Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A7/W35*		8.7 kW / 4.74
Tension en charge		230V/50Hz