



DIMPLEX

LI 1422C

AIR/EAU UNITÉ INTERIEUR TRIPHASÉ

A0077688

ADVIESPRIJS: 29839,10 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1770h x 750l x 1000p
Température aller maximale		60
Puissance calorifique avec 2 compresseur / COP A-7/W35*		15.9 kW / 3.7
Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35*		15.9 kW / 3.7
Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A7/W35*		20.9 kW / 4.7
Tension en charge		3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Extra Info	<p>Régulation de puissance avec deux compresseurs : Deux niveaux de compression pour un ajustement optimal de la puissance de chauffage aux besoins du bâtiment.</p> <p>Options d'extension : Mode de fonctionnement bivalent ou bivalent-régénératif ; systèmes de distribution avec circuits de chauffage mixtes et non mixtes (par ex. chauffage par le sol et radiateurs).</p> <p>Contrôle de température ambiante plus efficace : Smart-RTC+ pour une gestion améliorée de la température.</p> <p>Orienté vers l'avenir : Utilisation possible de tarifs variables ou d'électricité PV autoproduite (SmartGrid Ready).</p> <p>Installation flexible : Guidage d'air intégré permettant une installation en coin ou murale avec des conduits d'air côté entrée et sortie.</p> <p>Gain de place : Conception très compacte.</p> <p>Fonctionnement silencieux : Niveau sonore de 53 dB(A) à 1 m de distance (intérieur).</p> <p>Capacité de refroidissement : Maximum 21,0 kW à A27/W18.</p> <p>Mesure intégrée de l'énergie thermique : Pour suivre l'énergie thermique fournie (non utilisable à des fins de facturation).</p> <p>Réversible : Convient pour le chauffage et le refroidissement.</p>	