



## LG AIRCO

HM093MR.U44 - R32 - 3F

AIR/EAU UNITÉ EXTERIEUR CLASSIQUE TRIPHASÉ

A0079096

**ADVIESPRIJS: 8514,77 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	834h x 1239l x 330p
Température aller maximale		65
Alimentation	V / Hz	380V/50Hz
Intensité macimale	A	16
Niveau sonore	dB(A)	33
Puissance sonore	dB(A)	55
Débit d'eau minimale - nominale pompe de circulation	l/min	15 - 25,9
Raccordements d'eau aller - retour	inch	1 - 1
Plage de fonctionnement production ECS		15 à 65 °C
Plage de fonct. refroidissement côté eau		5 à 27 °C
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1.4
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,945
Plage de température extérieure (chauffage)		-25 à 35 °C
Plage de température extérieure (refroidissement)		5 à 48 °C

#### Extra Info

Rendement élevé grâce au compresseur scroll hermétiquement scellé.

Fonctionne avec du réfrigérant R32 à faible GWP (Global Warming Potential).

Conception compacte adaptée aux applications commerciales et résidentielles.

Niveau sonore optimisé (seulement 33 dB(A) à 5 m).

Température d'eau en sortie jusqu'à 65 °C possible

Câble d'alimentation inclus (4.0 x 3 C) pour la connexion électrique.

Installation requiert un disjoncteur différentiel (ELCB).

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

GWP du R32 = 675, charge : 1,4 kg → équivalent t-CO<sub>2</sub> : 0,945