

KAYSUN

HID-Ti9 AC MODBUS

COMMANDES INDIVIDUELLES

A0079560



ADVIESPRIJS: 275,12 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe! / Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	86h x 86l x 20p
Marche / Arrêt (O/N)		Oui
Réglage de la vitesse de ventilation (O/N)		Oui
Setting vitesse de ventilation (O/N)		Oui
Réglage de température de consigne (O/N)		Oui
Changement de mode		Chauffage / Refroidissement / Auto / Déshumidification / Ventilation
Réglage de pression statique (gainable) (O/N)		Non
Compensation (O/N)		Oui
Verrouillage enfants		Non
Signe du filtre		Non
LED de fonctionnement (O/N)		Oui
Ecran rétro éclairé (O/N)		Oui
Fonctions supplémentaires		Communication ModBUS pour connexion à un système de gestion (BMS) Régulation précise de température via affichage numérique Sélection des modes : refroidissement, chauffage, ventilation Vitesse de ventilation à 3 niveaux Montage mural pour commande fixe
Balayage automatiques des volets (O/N)		Non
Réglage indépendant des volets (cassette) (O/N)		Non
Redémarrage après coupure de courant (O/N)		Non
Check info de l'unité intérieure (O/N)		Oui
Type d'application		1 sur 1
Appli mobile		Contrôle uniquement via la commande murale
Gestion de l'énergie		Oui
Affichage de température ambiante (O/N)		Oui
Ecran		4,3 inch TFT couleur LCD

Extra Info

Adapté aux installations commerciales
Contrôle facile via les boutons + / -
Design compact et élégant
Affichage de l'état de fonctionnement via des icônes
Aucune pile nécessaire (alimentation fixe)

Communication uniquement filaire, pas de capteur infrarouge
Pas d'horloge intégrée ni de minuterie programmable
Assurez une connexion correcte aux bornes ModBUS
Peut être encastré dans une boîte murale (selon modèle)