



LG AIRCO

A09GA1/S3UM09EL16A OUT U18 ARTCOOL GALLERY SPECIAL

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0081371

LG AIRCO A09GA1 Gallery extérieur KC2,6 kW VC3,3 kW ARTCOOL
GALLERY SPECIAL - R32 - Compatible multi-split - Technologie
Inverter - Haute efficacité énergétique

ADVIESPRIJS: 1528,23 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Dénomination technique		A09GA1 OUT 2,6 kW GALLERY SPEC
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	2,6
Capacité frigorifique max	kW	3,7
Capacité calorifique min	kW	0,89
Capacité calorifique nom	kW	3,3
Capacité calorifique max	kW	4,1
Capacité calorifique à -7°C	kW	2,6
COP (chaud)		4,08
SCOP (chaud)		4,3
EER (froid)		4,17
SEER (froid)		7,3
Débit d'air	m³/h	2100
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	50
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	53
Puissance sonore	dB(A)	62
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	0,623 / 0,8
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,24 / 0,623 / 1,4
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,2 / 0,8 / 1,65
Intensité nominale haut chaud	A	1,1
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,1 / 3 / 6
Intensité nominale haut chaud	A	1,1
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,1 / 3,7 / 7,2

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0.8
Charge standard jusqu'à	m	5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,54
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C
Extra Info	Design compact et efficace : Parfait pour les espaces réduits avec une capacité de refroidissement de 2.60 kW et de chauffage de 2.80 kW. Réfrigérant respectueux de l'environnement : Utilise R32, avec un faible potentiel de réchauffement global de 675, contribuant à la protection de l'environnement. Fonctionnement silencieux : Niveau sonore de 40 dB(A) en mode refroidissement et 42 dB(A) en mode chauffage, idéal pour des environnements calmes. Large plage de fonctionnement : Adapté à des températures allant de -15°C à +50°C en mode refroidissement, idéal pour divers climats. Efficacité énergétique : Atteint un SEER de 6.50 (A++) et un SCOP de 4.20 (A+), offrant des économies d'énergie significatives	