



LG AIRCO

A12GA1/S3UM12EL16A OUT U18 ARTCOOL GALLERY SPECIAL

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0081372

LG AIRCO A12GA1 Gallery extérieur KC3,5 kW VC4,0 kW ARTCOOL
GALLERY SPECIAL - R32 - Compatible multi-split - Technologie
Inverter

ADVIESPRIJS: 1733,93 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Dénomination technique		A12GA1 EXT 3,5 kW GALLERY SPEC
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	3,7
Capacité frigorifique max	kW	4
Capacité calorifique min	kW	0,89
Capacité calorifique nom	kW	4
Capacité calorifique max	kW	4,7
Capacité calorifique à -7°C	kW	3,2
COP (chaud)		3,71
SCOP (chaud)		4,3
EER (froid)		3,5
SEER (froid)		7
Débit d'air	m³/h	2100
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	50
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	53
Puissance sonore	dB(A)	62
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	1,057 / 1,078
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,2 / 1,057 / 1,45
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,2 / 1,078 / 1,65
Intensité nominale haut chaud	A	4,6
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,1 / 4,6 / 6,2
Intensité nominale haut chaud	A	4,8
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,1 / 4,8 / 7,2

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0.8
Charge standard jusqu'à	m	10
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,54
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C