

FRICO
PAFEC4220A 230365
EN SAILLIE
A0081657



ADVIESPRIJS: 4516,05 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	295h x 611p x 2.039l
Puissance	W	1,015
Hauteur de la porte	m	4,2
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Interrupteur de position		Non
Tension	V	230
Intensité de courant	A	6
Commande		Télécommande
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	4700
Niveau sonore	dB(A)	81
Extra Info	Design élégant et moderne : Conçu pour s'intégrer harmonieusement à tous les types d'entrées dans les grands espaces commerciaux. Technologie Thermozone : Offre des performances optimisées pour un climat intérieur confortable, sans courants d'air, émissions ou insectes, avec un faible niveau sonore. Installation flexible : Convient pour une installation horizontale, verticale ou encastrée, avec une hauteur d'installation recommandée de 4,2 m ou une largeur de 6 m (avec des rideaux d'air montés des deux côtés de l'ouverture). Moteurs EC écoénergétiques : Permet une régulation progressive du flux d'air pour une consommation d'énergie plus efficace. Contrôle intelligent : Carte électronique intégrée avec le système de régulation FC intelligent, offrant des fonctions d'économie d'énergie et quatre options de packages (FC Direct, FC Smart, FC Pro, FC Group) pour des besoins personnalisés. Installation et entretien faciles : Le panneau avant s'ouvre facilement, permettant un accès rapide pour l'installation et l'entretien. Accessoires polyvalents : Large gamme d'accessoires pour adapter la solution à des environnements spécifiques. Fabriqué en Suède : Développé et fabriqué en Suède, testé dans l'un des laboratoires d'air et de son les plus avancés d'Europe pour des performances garanties.	