



**KAYSUN**  
**KMF-160 DVR5**  
VRF COMPACTE  
A0081732

**ADVIESPRIJS: 4417,86 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	950h x 840l x 440p
Puissance refroidissement	kW	15,5
Capacité calorifique	kW	15,5
Coéfficient de simultanéité des unités intérieures		50 - 130 %
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		9
COP (chaud)		3,8
SCOP (chaud)		4,4
EER (froid)		3,02
SEER (froid)		6,6
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	5,13 / 4,08
Alimentation	V/Hz	220-240/1/50
Niveau sonore	dB(A)	56
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	56
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	70
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	2.40
Charge standard	kg	2.40
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		1,62
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Plage de température chauffer	°C	-20 > 27

## Extra Info

Compresseur DC Inverter avec ventilateur externe pour haute efficacité

Débit d'air : 5000 m<sup>3</sup>/h

Jusqu'à 9 unités intérieures compatibles

Facteur de simultanéité : 50-130 %

Plage de température de fonctionnement :

Refroidissement : -15°C à +55°C

Chauffage : -20°C à +27°C

---