



KAYSUN
K2F-400 DN6
VRF 2 VOIES
A0081752

ADVIESPRIJS: 19099,32 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1760h x 940l x 825p
Combinaison		14 PK
Capacité frigorifique nom	kW	40
Capacité calorifique nom	kW	40
Coéfficient de simultanéité des unités intérieures		50 - 160* %
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		20
EER (froid)		2,35
COP (chaud)		3,45
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	17 / 11,6
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Niveau sonore	dB(A)	65
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	65 / 86
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	8.4
Potentiel global de réchauffement		2088
Distance total maximal	m	1000
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	200
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	110
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	40
Chute de pression échangeur à plaques	kPa	120
Evacuation eaux de condensats		1 x PT20 mm

Plage de température refroidir °C -15 > 55

Plage de température chauffer °C -30 > 30
