

KAYSUN
KCIF-15 DN5.0
CASSETTE 4 VOIES
A0081764



ADVIESPRIJS: 1149,98 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	248h x 620l x 620p
Puissance refroidissement	kW	1,5
Capacité calorifique	kW	1,8
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	295 / 370 / 450
Nombre de vitesses		7
Nombre de vitesses ventilier		7
Nombre de vitesses refroidir		7
Nombre de vitesses chauffer		7
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	25 / 27 / 29
Puissance absorbée	kW	0,014
Intensité nominale	A	0,46
Alimentation	V/Hz	220-240 V / 50 Hz
Dimensions grille hauteur	mm	620
Dimensions grille largeur	mm	620
Dimensions grille profondeur	mm	48
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5
Télécommande		Y compris

Extra Info

Design compact et léger : installation facile dans les plafonds

Fonctionnement silencieux : pression sonore à partir de seulement 25 dB(A)

7 niveaux de ventilation pour un confort précis

Compatible avec télécommande filaire (connecteur CN55)

Certifié Eurovent pour une performance fiable

Alimentation universelle : 220-240V, 50 Hz

Accès aisé aux connexions pour un entretien simplifié

Ventilateur à vitesse variable

Fonctionnement à haute efficacité énergétique (seulement 14 W consommé)

Diamètres de tuyauterie standard : installation simplifiée

Grille de plafond incluse : Modèle T-MBQ4-03F

Compatible avec les unités intérieures groupées (contrôle en groupe possible)
