



KAYSUN
KCIBF-90 DR5.0H
CASSETTE 4 VOIES
A0081771

ADVIESPRIJS: 1148,53 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	288h x 840l x 840p
Puissance refroidissement	kW	8,5
Capacité calorifique	kW	9,3
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	990 / 1210 / 1430
Nombre de vitesses		3
Nombre de vitesses ventilier		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Couleur		RAL9003
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	37 / 43 / 48
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	53 / 59 / 64
Puissance absorbée	kW	0,09
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,04 / 0,06 / 0,09
Intensité nominale	A	0,4
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,23 / 0,29 / 0,4
Alimentation	V/Hz	230V/50Hz
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Gaz réfrigérant		R410a
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5
Câble de communication	mm ²	2 x 0,75
Télécommande		Y compris

Extra Info

Cassette à 4 voies de conception compacte (288 mm de hauteur), idéale pour l'installation dans les faux-plafonds 600 × 600 mm.

Puissance élevée de refroidissement et de chauffage (8,5 kW froid / 9,3 kW chaud) adaptée aux espaces tertiaires et résidentiels.

Moteur DC économe en énergie avec trois vitesses de ventilation assurant un confort optimal et une faible consommation électrique.

Fonctionnement silencieux grâce aux pales aérodynamiques et à un flux d'air optimisé (37 - 48 dB(A)).

Pompe de condensats intégrée avec raccord Ø 25 mm.

Grille blanche esthétique à 4 voies (RAL 9003) garantissant une diffusion d'air uniforme.

Accès facile aux filtres et composants internes via le panneau amovible - entretien simplifié.

Communication par bus 2 fils, compatible avec télécommande filaire ou infrarouge.

Fonctionne au fluide frigorigène R-410A avec facteur correctif de 0,20 kg pour l'unité intérieure.

Faibles coûts de fonctionnement grâce à un rendement élevé et un confort acoustique optimal.
