



KAYSUN

KCT-04 SR

COMMANDES INDIVIDUELLES

A0081775

ADVIESPRIJS: 212,83 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	225h x 150l x 40p
Marche / Arrêt (O/N)		Oui
Réglage de la vitesse de ventilation (O/N)		Oui
Setting vitesse de ventilation (O/N)		Oui
Réglage de température de consigne (O/N)		Oui
Changement de mode		Chauffage / Refroidissement / Auto / Déshumidification / Ventilation
Setting clapet de pulsion (O/N)		Oui
Réglage de pression statique (gainable) (O/N)		Oui
Lecture de temps (O/N)		Oui
Compensation (O/N)		Oui
Verrouillage enfants		Oui
Signe du filtre		Oui (nombre d'heures de fonctionnement + alarme)
LED de fonctionnement (O/N)		Oui
Récepteur infrarouge (O/N)		Oui
Ecran rétro éclairé (O/N)		Oui
Ecran		Oui, par zone (Indicateur PDI nécessaire)
Fonctions supplémentaires		Changement de mode (refroidissement/chauffage/déshumidification/ventilation) Réglage de la vitesse de ventilation Réglage de la température Fonction de balayage automatique et orientation des volets réglable Affichage de la consommation d'énergie Rappel de nettoyage du filtre Verrouillage enfant Redémarrage automatique après coupure de courant
Balayage automatiques des volets (O/N)		Oui

Réglage indépendant des volets (cassette) (O/N)		Oui
Redémarrage après coupure de courant (O/N)		Oui
Check info de l'unité intérieure (O/N)		Oui
Type d'application		1 sur 1
Fréquence de communication	GHz	2,4
Appli mobile		Compatible avec les applications mobiles via communication 2,4 GHz (selon l'unité connectée)
Gestion de l'énergie		Oui
Affichage de température ambiante (O/N)		Oui
Affichage de l'humidité (O/N)		Oui
Ecran		4,3 inch TFT couleur LCD
Température souhaitée 2 réglages (O/N)		Ja (changement automatique / setback)
Extra Info		Commande infrarouge et sans fil Écran LCD rétroéclairé Prise en charge de la pression statique externe (ESP) Connexion à 2 fils

Fonctionne sur piles

Livré avec support mural

Conception compacte et légère (0,45 kg)

Marquage CE