

KAYSUN
KCOF-22 DN5.0
CASSETTE 1 VOIE
A0081783



ADVIESPRIJS: 1473,78 EUR

Incl. BTW | Excl. RecupeI/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	153h x 1054l x 428p
Puissance refroidissement	kW	2,2
Capacité calorifique	kW	2,6
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	286 / 300 / 355
Alimentation	V/Hz	220-240V/50Hz
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	25 / 26 / 28
Puissance absorbée	kW	0,025
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Pompe de condensat		Oui
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 2,5
Câble de communication	mm ²	2 x 0,75
Extra Info		Unité intérieure cassette 1 voie pour systèmes VRF Design compact et discret pour installation au plafond Adaptée aux petites et moyennes pièces (≈2,2 kW) Très faible niveau sonore (25-28 dB(A)) 3 vitesses de ventilation pour un contrôle flexible Distribution d'air uniforme en une seule direction Fonctionnement économe en énergie (puissance absorbée env. 25 W) Compatible avec les réfrigérants R32 et R410A Panneau inclus KPA1-02E Installation et maintenance faciles Convient aux applications résidentielles et commerciales légères Compatible avec télécommande filaire et infrarouge (série KI recommandée)