

KAYSUN
KCIBF-112 DN5.0
CASSETTE 4 VOIES
A0081794



ADVIESPRIJS: 2347,88 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	288h x 840l x 840p
Puissance refroidissement	kW	11,2
Capacité calorifique	kW	12,5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	1186 / 1290 / 1497
Nombre de vitesses		7
Nombre de vitesses ventilateur		7
Nombre de vitesses refroidir		7
Nombre de vitesses chauffer		7
Couleur		Blanc
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	36 / 37 / 40
Puissance absorbée	kW	6,1
Alimentation	V/Hz	220-240/1/50
Dimensions grille hauteur	mm	50
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Gaz réfrigérant		R32
Câble de communication	mm ²	2 x 0,75
Télécommande		KI-05

Extra Info

Flux d'air à 360° pour un confort uniforme.

Contrôle individuel des volets d'air.

Pression statique externe disponible jusqu'à 50 Pa.

Installation possible dans des plafonds jusqu'à 5 mètres de hauteur.

7 vitesses de ventilation disponibles.

Compatible avec les réfrigérants R-410A et R-32.

Ventilateur DC Inverter pour une efficacité énergétique accrue.

Fonctionnement silencieux (pression sonore à partir de 36 dB(A)).

Télécommande recommandée : KI-05.

Panneau compact : seulement 950x950x50 mm.
