

KAYSUN

KPDHF-45 DN5.0

UNITÉ GAINABLE HAUTE PRESSION STATIQUE

A0081803



ADVIESPRIJS: 1312,90 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	245h x 710l x 770p
Puissance refroidissement	kW	4,5
Capacité calorifique	kW	5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	495 / 538 / 623
Nombre de vitesses		3
Alimentation	V/Hz	220-240V/50Hz
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	27 / 28 / 32
Pression Statique Externe (max)	Pa	160
Puissance absorbée	kW	0,07
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 2,5
Câble de communication	mm ²	2 x 0,75
Pompe de condensat		Oui
Extra Info		Compatible avec réfrigérant R-410A / R-32 3 vitesses de ventilation (faible / moyen / élevé) Ventilateur intérieur DC Inverter Pompe de relevage de condensats intégrée Adapté pour installation gainable (pression moyenne) Pression statique externe max.: 160 Pa Compatible avec le système Airzone Contact marche/arrêt disponible Protocole de communication S8 Adapté pour distribution d'air via conduits Compatible avec télécommande filaire (KCT-04 SR recommandée)