

KAYSUN

KSEF-36 DN5.0

UNITÉ MURALE CARROSSÉ

A0081819



ADVIESPRIJS: 1772,89 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	495h x 1020l x 200p
Puissance refroidissement	kW	3,6
Capacité calorifique	kW	4
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	441 / 458 / 491
Nombre de vitesses		3
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Couleur		Blanc
Alimentation	V/Hz	220-240/1/50
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	31 / 32 / 34
Puissance absorbée	kW	0,04
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 2,5
Câble de communication	mm ²	2 x 0,75

Extra Info

Design élégant et compact, s'intègre facilement à tout intérieur.

Indicateur de filtre encrassé.

Réglage de la température par pas de 0,5°C / 1°C.

Plusieurs modes de fonctionnement (refroidissement, chauffage, ventilation).

Fonctionnement silencieux (niveau sonore à partir de 31 dB(A)).

Utilise le fluide frigorigène R-32 ou R-410A.

Compatible avec le contrôleur mural KCT-04 SR.

Installation flexible grâce aux dimensions réduites.

Protocole de communication : 58 (compatible avec les unités extérieures série S5).

Mode nuit et mode silence disponibles.
