

## INNOVA

### OSMO - SL 800 - Installation verticale avec raccords hydrauliques à gauche

CHAUFFER ET REFROIDIR

A0083143



**ADVIESPRIJS: 1101,10 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

#### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	580h x 1280l x 119p
Type ventiloconvecteur		Convecteur ventilo électrique
Finition		Modèle intégré
Puissance de chauffage	W	4,05
à la température de l'eau		45°C départ / 40°C retour
Puissance refroidissement	W	3,3
à la température de l'eau		7°C départ / 12°C retour
Thermostat Type		Électronique
Vitesse ventilateur		3
Minuterie		Oui
Niveau sonore	dB(A)	57
Tension	V	230-240V/50Hz

#### Extra Info

Design ultra fin: Profondeur de seulement 119mm, parfait pour les espaces restreints.

Boîtier entièrement métallique: Robuste et durable avec une finition élégante.

Fonctionnement silencieux: Moteur ventilateur DC réduisant efficacement le bruit (54-57dB(A)).

Vitesses de ventilation multiples: Réglables manuellement ou automatiquement pour un confort optimal.

Économie d'énergie: Faible consommation électrique dans tous les modes (jusqu'à 29W max).

Régulation électronique: Compatible avec thermostat mural et commande centrale en option.

Fonction minuterie intégrée: Pour programmer les horaires de fonctionnement.

Sécurité accrue: Système de protection contre la surchauffe intégré.

Connexion universelle: Fonctionne sur alimentation standard 230V.