

## INNOVA

### OSMO - SL 1000 - Installation horizontale avec connexions hydrauliques à gauche

CHAUFFER ET REFROIDIR

A0083146



**ADVIESPRIJS: 1331,00 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

#### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	580h x 1480l x 119p
Type ventiloconvecteur		Convecteur ventilo électrique
Finition		Modèle intégré
Puissance de chauffage	W	4,37
à la température de l'eau		45°C départ / 40°C retour
Puissance refroidissement	W	3,71
à la température de l'eau		7°C départ / 12°C retour
Thermostat Type		Électronique
Vitesse ventilateur		3
Minuterie		Oui
Niveau sonore	dB(A)	28
Tension	V	230-240V/50Hz

## Extra Info

Design ultra fin: Profondeur de seulement 119 mm, parfait pour les installations avec peu d'espace.

Boîtier entièrement métallique: Robuste et durable avec une finition élégante et moderne.

Fonctionnement silencieux: Niveau sonore allant de 28 dB(A) à faible vitesse à 47 dB(A) à pleine vitesse.

Vitesses de ventilation multiples: Réglage progressif ou trois vitesses (faible, moyen, élevé) pour un confort optimal et une efficacité énergétique.

Économie d'énergie: Faible consommation électrique adaptée aux bâtiments modernes à haute efficacité énergétique.

Thermostat électronique: Compatible avec montage mural, télécommande ou commande centrale pour une utilisation flexible.

Fonction minuterie: Programmation des mises en marche et arrêts automatiques via thermostat ou télécommande.

Protection intégrée contre la surchauffe: Pour une sécurité d'utilisation accrue.

Intégration du contrôle intelligent Wi-Fi: Possibilité de contrôle intelligent via fonctions intégrées.

Connexion universelle: Fonctionne sur une alimentation standard 230 V, monophasé, 50 Hz.

---