

INNOVA

OSMO - SL 800 - Installation horizontale avec connexions hydrauliques à gauche

CHAUFFER ET REFROIDIR

A0083147



ADVIESPRIJS: 1210,00 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	580h x 1280l x 119p
Type ventiloconvecteur		Convecteur ventilo électrique
Finition		Modèle intégré
Puissance de chauffage	W	4,05
à la température de l'eau		45°C départ
Puissance refroidissement	W	3,3
à la température de l'eau		7°C départ
Thermostat Type		Électronique
Vitesse ventilateur		3
Minuterie		Oui
Niveau sonore	dB(A)	54
Tension	V	230-240V/50Hz

Extra Info

Design ultra fin: Profondeur de seulement 119 mm, parfait pour les installations avec peu d'espace.

Boîtier entièrement métallique: Robuste et durable avec une finition élégante et moderne.

Fonctionnement silencieux: Niveau sonore allant de 54 dB(A) à 57 dB(A) selon la vitesse du ventilateur.

Vitesses de ventilation multiples: Réglable avec au moins trois vitesses (faible, moyen, élevé) pour un confort optimal et une efficacité énergétique.

Économie d'énergie: Faible consommation électrique adaptée aux bâtiments modernes à haute efficacité énergétique.

Thermostat électronique: Compatible avec montage mural, télécommande ou commande centrale pour une utilisation flexible.

Fonction minuterie: Programmation des mises en marche et arrêts automatiques via thermostat ou télécommande.

Protection intégrée contre la surchauffe: Pour une sécurité d'utilisation accrue.

Intégration du contrôle intelligent Wi-Fi: Possibilité de contrôle intelligent via fonctions intégrées.

Connexion universelle: Fonctionne sur une alimentation standard 230 V, monophasé, 50 Hz.
