

## INNOVA

### OSMO - SL 600 - Installation horizontale avec connexions hydrauliques à gauche

CHAUFFER ET REFROIDIR

A0083148



**ADVIESPRIJS: 1016,40 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

#### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	580h x 1225l x 119p
Type ventiloconvecteur		Convecteur ventilo électrique
Puissance de chauffage	W	3,19
Puissance refroidissement	W	2,81
Thermostat Type		Électronique
Vitesse ventilateur		3
Minuterie		Oui
Niveau sonore	dB(A)	34
Tension	V	230-240V/50Hz

#### Extra Info

Design ultra fin: Profondeur de seulement 119 mm, parfait pour les installations avec peu d'espace.

Boîtier entièrement métallique: Robuste et durable avec une finition élégante et moderne.

Fonctionnement silencieux: Niveau sonore d'environ 34 dB(A) à vitesse moyenne et jusqu'à 42 dB(A) à pleine vitesse.

Vitesses de ventilation multiples: Au moins trois vitesses (faible, moyenne, élevée), avec possibilité de réglage progressif pour un confort optimal et une efficacité énergétique.

Économie d'énergie: Faible consommation électrique, adapté aux bâtiments modernes à haute efficacité énergétique.

Thermostat électronique: Contrôle via montage mural, télécommande ou commande centrale selon l'option choisie.

Fonction minuterie: Programmation des mises en marche et arrêts automatiques.

Sécurité: Protection intégrée contre la surchauffe.

Connexion universelle: Fonctionne sur alimentation standard 230 V, monophasé, 50 Hz