

LG AIRCO

UM60F/ZBNW60GM3A2 IN N31

GAINABLE MID PRESSION STATIQUE

A0083153



ADVIESPRIJS: 3861,11 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	360h x 1250l x 700p
Poids	kg	40
Convient pour		Commerciale
Puissance refroidissement	kW	14,6
Capacité calorifique	kW	16,8
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	5,8 / 14,6 / 15,77
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	6,7 / 16,8 / 18,14
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	2400 / 2700 / 3000
Pression statique	Pa	50 - 150
Nombre de vitesses ventiler		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	39 / 40 / 42
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	39 / 40 / 42
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	39 / 40 / 42
Puissance sonore	dB(A)	66
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	66
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.242 / 0.287 / 0.342
Intensité nominale	A	1,48
Intensité nominale (B/M/H)	A	1,05 / 1,24 / 1,48
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Déshumidification	l/h	4,65
Gaz réfrigérant		R410a
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

Extra Info

Installation polyvalente : Format compact adapté à divers espaces pour une installation facile.

Fonctionnement silencieux : Conçu pour des niveaux sonores minimaux, idéal pour des environnements calmes.

Flexibilité : Prise en charge de multiples options de contrôle, y compris les minuteries hebdomadaires.

Efficacité énergétique : Réfrigérant R410A offrant des performances améliorées et une durabilité écologique.
