



ACCUBAT

H1-3,7-E Hybride omvormer - WITH WIFI

ONDULEURS

A0083492

ADVIESPRIJS: 1788,86 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe!/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	430h x 410l x 178p
Puissance de l'onduleur	VA(W)	3,68
Type d'application		1 sur 1
Intensité nominale	A	17,6
Tension	V	230
Nombre de MPP trackers		2
Degré de protection		IP65
Extra Info		<p>Onduleur hybride avec support WIFI Compatible avec batteries lithium fer phosphate (LFP) 2 trackers MPP indépendants Rendement maximal de 97,8 % Conception sans transformateur Refroidissement par convection naturelle Protection IP65 pour installation intérieure et extérieure Fonction secours/EPs pour alimentation de secours Temps de commutation secours < 20 ms Puissance de secours maximale de 5,0 kVA Interrupteur DC intégré Communication via RS485, DRM, Ripple Control, USB, WIFI, LAN et 4G/GPRS en option Écran LCD intégré Température de fonctionnement de -25°C à +60°C Plage de tension MPPT de 80 - 550 V Tension de démarrage de 75 V Compatible avec batteries haute tension</p>