

LG AIRCO

UM36F/ZBNW36GM2A2 IN N21

GAINABLE MID PRESSION STATIQUE

A0083816



ADVIESPRIJS: 2560,36 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	270h x 1250l x 700p
Convient pour		Commerciale
Puissance refroidissement	kW	3,8
Capacité calorifique	kW	4,3
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,8 / 9,5 / 10,5
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,5
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1440 / 1680 / 1920
Pression statique	Pa	40 - 150
Nombre de vitesses ventiler		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	33 / 34 / 36
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	33 / 34 / 36
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	33 / 34 / 36
Puissance sonore	dB(A)	60
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	34
Puissance sonore (chauffer)	dB(A)	34
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.1 / 0.134 / 0.183
Intensité nominale	A	0,58
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,43 / 0,58 / 0,79
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Déshumidification	l/h	2,88
Gaz réfrigérant		R410a

Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001
Extra Info		- Efficacité et silence : Conception respectueuse de l'environnement avec un minimum de bruit. - Flexibilité : Adapté à divers espaces et configurations.