

LG AIRCO

UM48F/ZBNW48GM3A2 IN N31

GAINABLE MID PRESSION STATIQUE

A0083818



ADVIESPRIJS: 2911,26 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	360h x 1250l x 700p
Convient pour		Commerciale
Puissance refroidissement	kW	4,8
Capacité calorifique	kW	5,4
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	5,4 / 13,4 / 15,68
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	6,2 / 15,5 / 17,52
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1680 / 2040 / 2400
Pression statique	Pa	50 - 150
Nombre de vitesses ventiler		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	36 / 38 / 39
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	36 / 38 / 39
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	36 / 38 / 39
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.124 / 0.159 / 0.242
Intensité nominale	A	0,69
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,53 / 0,69 / 1,05
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Déshumidification	l/h	41,8
Gaz réfrigérant		R410a
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

Extra Info

- Efficacité élevée : Performances exceptionnelles de refroidissement et de chauffage avec une consommation énergétique réduite.
 - Conception silencieuse : Parfait pour les environnements calmes tels que les chambres ou les bureaux.
 - Installation polyvalente : Adapté à diverses configurations et espaces.
-