

FRICO
PAFEC5020A 230383
EN SAILLIE
A0084114



ADVIESPRIJS: 7454,92 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	295h x 2039l x 611p
Puissance	W	1420
Hauteur de la porte	m	5
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Interrupteur de position		On/Off
Tension	V	230
Intensité de courant	A	8,1
Commande		Interrupteur marche/arrêt
Degré de protection		IP 24
Débit d'air	m³/h	5900
Niveau sonore	dB(A)	86
Extra Info		<p>Moteurs EC à haute efficacité énergétique (jusqu'à 50% plus efficaces que les moteurs AC). Contrôle progressif de la vitesse de l'air/débit. Installation flexible : montage horizontal, vertical ou encastré possible. Large gamme d'accessoires pour faciliter l'installation et la maintenance. Façade facile à ouvrir pour un accès rapide lors de l'entretien. Système de contrôle intelligent intégré (en option, via panneau, application ou GTC). Design moderne et épuré, idéal pour des ouvertures industrielles jusqu'à 5 m de hauteur. Technologie Thermozone : minimise les courants d'air, optimale contre les pertes d'énergie et l'intrusion d'insectes/émissions. Testé dans des laboratoires européens avancés ; qualité suédoise.</p>