

**FRICO**  
**PAFEC5020WH 230385**  
EN SAILLIE  
A0084327



**ADVIESPRIJS: 9590,62 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	331h x 2039l x 611p
Puissance	W	1400
Hauteur de la porte	m	5
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Interrupteur de position		On/Off
Tension	V	230
Intensité de courant	A	8
Degré de protection		IP 24
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	5400
Niveau sonore	dB(A)	83
Extra Info		<p>Moteurs EC à haut rendement énergétique (jusqu'à 50% plus efficaces que les moteurs AC). Contrôle progressif du débit et de la vitesse de l'air. Installation flexible : montage horizontal, vertical ou encastré possible. Large gamme d'accessoires pour faciliter l'installation et la maintenance. Design moderne et élégant, conçu pour des ouvertures industrielles jusqu'à 5 m de hauteur. Façade facilement ouvrable pour un accès simple à l'entretien. Options de commande intelligentes intégrées (en option : panneau, application, GTC ou Modbus). Technologie Thermozone : performances optimales, minimise les courants d'air, empêche l'intrusion d'insectes et d'émissions. Testé dans des laboratoires européens avancés ; fabrication suédoise. Modèle à chauffage à eau nécessite un système de vannes séparé pour un contrôle optimal (si applicable)</p>