



LG AIRCO
KCHH060LDGC
 CHAUFFER ET CLIMATISER
 A0084620

ADVIESPRIJS: 167793,12 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	2210h x 2219l x 2154p
Capacité calorifique nom	kW	210
Capacité frigorifique nom	kW	195
COP (chaud)		3,5
SCOP (chaud)		4,45
EER (froid)		3
SEER (froid)		4,55
Equivalent en tonne CO2		19,035
Chute de pression échangeur à plaques	kPa	21,5
Détendeur		Électronique
Commande GBS		Modbus interface
Niveau sonore	dB(A)	68
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	28.2
Température de sortie d'eau froide min/max	°C	5 to 20
Température de sortie d'eau chaude min/max	°C	20 to 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	65 / 60
Compresseur Scroll inverter		Avec injection de gaz chauds
Plage de température temp. extérieure (refroidir)	°C	-10 > 52
Plage de température temp. extérieure (chauffer)	°C	-15 > 60
Type Ventilator		BLDC
Alimentation	V/Hz	380-415V/50Hz
Débit d'eau	l/min	558 / 600
Potentiel global de réchauffement		675

Extra Info

Technologie Inverter Scroll pour une efficacité énergétique élevée et une fiabilité optimale en charge variable.

Logique de contrôle MULTI V permettant une gestion précise de la température et de la capacité.

Plage de fonctionnement étendue de 30 à 120 Hz pour une adaptation optimale.

Échangeur thermique Black Fin résistant à la corrosion, adapté aux environnements agressifs.

Service continu du chauffage pour éviter les baisses de température lors du dégivrage.

Fonction de secours automatique en cas de panne d'un compresseur ou circuit.

Black Box : enregistrement historique du fonctionnement (180 secondes avant la panne).

Conception compacte facilitant l'installation et la maintenance.

Mode silence de nuit ajuste la vitesse du ventilateur pour réduire le bruit.

Commande à distance Modbus disponible pour une gestion centralisée.
