



LG AIRCO

HM073HF/FHBW078B0 OUT UB40

AIR/EAU SPLIT CLASSIQUE

A0084694

ADVIESPRIJS: 8754,35 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1320h x 1019l x 520p
Capacité calorifique à A7/W35 °C	kW	7
Capacité calorifique à A2/W35 °C	kW	7
Capacité calorifique à A-7/W35 °C	kW	7
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	5
Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °C	kW	1,4
Puissance absorbée chauffage à A2/W35 °C	kW	1,84
Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °C	kW	2,5
Puissance absorbée refroidissement à A35/W18 °C	kW	1,14
COP (chauffage) à A7/W35 °C		5
COP (chauffage) à A2/W35 °C		3,8
COP (chauffage) à A-7/W35 °C		2,8
SCOP chauffage 35°C / 55°C		5,24 / 3,86
EER (refroidissement) A35/W18		4,4
Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C		A+++ / A+++
Efficacité d'énergie saisonnière 35°C / 55°C	%	207 / 151
Circulateur d'eau		UPM3K 20-75 CHBL Grundfoss
Circulateur d'eau variable		10 - 100 %
Débit d'eau minimale - nominale pompe de circulation	l/min	15 - 20,1
Tête de refoulement du circulateur d'eau	m colonne d'eau	7,3
Chute de pression (échangeur à plaques)	m colonne d'eau	0,3
Tête disponible pour le circuit de chauffage	m colonne d'eau	7 / 10,4

Plage du débitmètre Sika VVX20	l/min	5 - 80
Raccordements d'eau aller - retour	inch	1 - 1