

FRICO
PAFEC5015E18 230380
EN SAILLIE
A0085527



ADVIESPRIJS: 5682,90 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	295h x 1549l x 611p
Puissance	W	18000
Hauteur de la porte	m	5
Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Interrupteur de position		On/Off
Tension	V	230
Intensité de courant	A	3
Degré de protection		IP 20
Débit d'air	m³/h	4200
Niveau sonore	dB(A)	84
Extra Info		<p>Moteurs EC à haute efficacité énergétique, jusqu'à 50% plus efficaces que les moteurs AC.</p> <p>Contrôle progressif de la vitesse et du volume d'air pour une optimisation maximale.</p> <p>Installation flexible : montage horizontal, vertical ou encastré possible.</p> <p>Doté d'un PC-board intégré et d'un système de contrôle intelligent (FC) avec plusieurs options économes en énergie.</p> <p>Commande possible via panneau, application (Bluetooth), GTC (0-10V, contact potentiel libre) ou Modbus RTU (RS485).</p> <p>Technologie Thermozone assurant un climat intérieur confortable sans courant d'air et avec un faible niveau sonore.</p> <p>Design moderne et élégant, adapté à diverses entrées et environnements.</p> <p>Les unités chauffées à l'eau nécessitent un système de régulation des vannes séparé, activé uniquement en cas de besoin.</p> <p>Conformément aux normes de qualité suédoises et testé dans des laboratoires européens avancés.</p>