



FRICO

CPF02 333750

AÉROTHERME À EAU CHAUDE

A0085533

ADVIESPRIJS: 2022,06 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	525h x 585l x 430p
Puissance	W	15200
Puissance maximum	W	15200
Tension	V	230
Carrosserie		Aluminium zinkcoating
Débit d'air	m³/h	1700
Niveau sonore	dB(A)	68
Degré de protection		IP 44

Extra Info

Équipé de moteurs EC à haute efficacité énergétique pour un contrôle progressif du débit d'air.

Très faible niveau sonore, idéal pour les espaces sensibles au bruit.

Commande intelligente : directe, via application mobile ou intégration à la gestion technique du bâtiment (GTC/BMS).

Fonctions avancées telles que la gestion de la température de retour de l'eau et la régulation automatique du débit pour minimiser les pertes d'énergie.

Installation simplifiée grâce au câble avec prise ; adapté au montage mural ou au plafond.

Flexible : raccordements possibles à gauche ou à droite, accessoires modulaires disponibles pour solutions sur mesure.

Peut tirer parti de la chaleur résiduelle, réduisant ainsi le recours aux énergies fossiles et l'impact environnemental.

Livré de série avec carte PC intégrée ; nécessite un système de régulation FC Frico pour l'ensemble des fonctions intelligentes.

Convient aux applications industrielles et commerciales où le silence et la fiabilité sont essentiels.