

**FRICO**  
**PAEC3220A 77519**  
EN SAILLIE  
A0085619



**ADVIESPRIJS: 2622,45 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	256h x 2068l x 458p
Puissance	W	330
Hauteur de la porte	m	3,2
Couleur		Blanc
Tension	V	230
Intensité de courant	A	2,3
Commande		Interrupteur marche/arrêt
Degré de protection		IP 44
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	3800
Niveau sonore	dB(A)	61
Extra Info		<p>Moteur EC à haut rendement avec régulation progressive pour un flux d'air optimal Maintient l'air froid à l'intérieur et empêche les échanges thermiques aux ouvertures de portes Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore de seulement 61 dB(A) à 5 m de distance Installation horizontale facile avec supports muraux inclus ou accessoires pour montage au plafond Options de commande : régulateur intégré, potentiomètre externe ou intégration GTB/BMS Degré de protection IP44 pour une utilisation sûre dans les environnements industriels et commerciaux Conception compacte et légère facilitant l'installation et l'entretien Boîtier métallique durable en Traffic White (RAL 9016) Adapté aux chambres froides et aux congélateurs avec une hauteur d'installation jusqu'à 3,2 m</p>