



LG AIRCO

P12SND/S3UM120A1H0 OUT U12A DUALCOOL AI AIR SPECIAL

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0085706

LG AIRCO P12SND mural extérieur KC3,5 kW VC4,0 kW DUALCOOL
AI AIR SPECIAL - R32 - Châssis U12A - Économe en énergie - Unité
extérieure silencieuse

ADVIESPRIJS: 1193,06 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	495h x 717l x 230p
Dénomination technique		P12SND OUT 3,5 kW DC AI AIR S
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	3,5
Capacité frigorifique max	kW	4,04
Capacité calorifique min	kW	0,65
Capacité calorifique nom	kW	3,7
Capacité calorifique max	kW	5
Capacité calorifique à -7°C	kW	3,6
COP (chaud)		4,11
SCOP (chaud)		4,6
EER (froid)		3,75
SEER (froid)		7,6
Débit d'air	m³/h	1620
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	48
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	51
Puissance sonore	dB(A)	60
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	0,9 / 0,9
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,18 / 0,9 / 1,4
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,18 / 0,9 / 1,6
Intensité nominale haut chaud	A	0,9
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,5 / 4,3 / 6,1
Intensité nominale haut chaud	A	0,9
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,5 / 4,15 / 7

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A++
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0.73
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,49
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C
Extra Info		- WIFI intégré - Commande infrarouge - Filtre en nylon + Filtre allergène - Double volet - AI Air - Air doux - Jet Cool / Jet Heat - Affichage énergétique LG ThinQ uniquement - Contrôle actif de l'énergie uniquement pour split simple - Mode réduction nocturne - Diagnostic intelligent - Changement automatique uniquement pour split simple