



LG AIRCO

H24S1DA/S3UM24121DA OUT U24 DUAL COOL DELUXE

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0085827

LG AIRCO H24S1DA mural extérieur KC6,6 kW VC7,5 kW
DUALCOOL AI AIR DELUXE - R32 - Châssis U24 - Économe en
énergie - Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 2332,88 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	650h x 870l x 330p
Dénomination technique		H24S1DA OUT 6,6 kW DC DELUXE
Capacité frigorifique min	kW	0,9
Capacité frigorifique nom	kW	6,6
Capacité frigorifique max	kW	7,42
Capacité calorifique min	kW	0,9
Capacité calorifique nom	kW	7,5
Capacité calorifique max	kW	8,64
Capacité calorifique à -7°C	kW	6
COP (chaud)		3,35
SCOP (chaud)		4,3
EER (froid)		3,05
SEER (froid)		6,9
Débit d'air	m³/h	2940
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	54
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	57
Puissance sonore	dB(A)	70
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	2,164 / 2,238
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,21 / 2,164 / 2,5
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,21 / 2,238 / 2,75
Intensité nominale haut chaud	A	9,8
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,6 / 9,8 / 14
Intensité nominale haut chaud	A	9,8
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,6 / 9,8 / 14

Protection	A	25
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 5/8
Longueur maximum des conduites	m	30
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	15
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1.15
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,776
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C