



LG AIRCO

H09S1DA/S3UM091A1DA OUT U12 DUALCOOL
AI AIR DELUXE

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0085829

ADVIESPRIJS: 1589,94 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	495h x 717l x 230p
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	2,5
Capacité frigorifique max	kW	3,8
Capacité calorifique min	kW	0,65
Capacité calorifique nom	kW	3,2
Capacité calorifique max	kW	4,9
Capacité calorifique à -7°C	kW	3,3
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,2
COP (chaud)		4,57
SCOP (chaud)		4,6
EER (froid)		4,5
SEER (froid)		8,7
Débit d'air	m³/h	1620
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	49
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	51
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	0,555 / 0,7
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,18 / 0,555 / 1,26
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,18 / 0,7 / 1,54
Intensité nominale haut chaud	A	2,6
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,5 / 2,6 / 5,5
Intensité nominale haut chaud	A	3,2
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,5 / 3,2 / 6,3

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A++
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0.8
Charge standard jusqu'à	m	12,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,54
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C