



LG AIRCO

H12S1DA/S3UM121A1DA OUT U12 DUALCOOL
AI AIR DELUXE

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0085831

ADVIESPRIJS: 1713,36 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	495h x 717l x 230p
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	3,5
Capacité frigorifique max	kW	4,2
Capacité calorifique min	kW	0,65
Capacité calorifique nom	kW	4
Capacité calorifique max	kW	5,4
Capacité calorifique à -7°C	kW	3,6
Capacité calorifique à -10°C	kW	3,5
COP (chaud)		4,35
SCOP (chaud)		4,6
EER (froid)		3,93
SEER (froid)		8,5
Débit d'air	m³/h	1620
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	49
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	51
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	0,89 / 0,92
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,18 / 0,89 / 1,5
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,18 / 0,92 / 1,6
Intensité nominale haut chaud	A	4,1
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,5 / 4,1 / 6,1
Intensité nominale haut chaud	A	4,25
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,5 / 4,25 / 7

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A++
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0.8
Charge standard jusqu'à	m	12,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,54
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C