



LG AIRCO

AA09SP/S3UM091LRC0 OUT U18 ARTCOOL AI AIR MIRROR

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0085988

LG AIRCO AA09SP mural extérieur KC2,5 kW VC3,2 kW ARTCOOL
AI AIR MIRROR - R32 - Châssis U18 - Économe en énergie -
Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 1981,98 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Dénomination technique		AA09SP OUT 2,5 kW AC MIRROR
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	2,5
Capacité frigorifique max	kW	4
Capacité calorifique min	kW	0,65
Capacité calorifique nom	kW	3,2
Capacité calorifique max	kW	5,5
Capacité calorifique à -7°C	kW	3,6
COP (chaud)		5
SCOP (chaud)		5,1
EER (froid)		4,9
SEER (froid)		9,7
Débit d'air	m³/h	2100
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	49
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	51
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	0,51 / 0,64
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,16 / 0,51 / 1,4
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,16 / 0,64 / 1,6
Intensité nominale haut chaud	A	3,1
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,3 / 3,1 / 6
Intensité nominale haut chaud	A	3,2
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,3 / 3,2 / 7

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+++
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0.9
Charge standard jusqu'à	m	12,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,608
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C