



LG AIRCO

AA12SP/S3UM121LRC0 OUT U18 ARTCOOL AI AIR MIRROR

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0085989

LG AIRCO AA12SP mural extérieur KC3,4 kW VC4,0 kW ARTCOOL
AI AIR MIRROR - R32 - Châssis U18 - Économe en énergie -
Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 2291,74 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Dénomination technique		AA12SP OUT 3,4 kW AC MIRROR
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	3,5
Capacité frigorifique max	kW	4,35
Capacité calorifique min	kW	0,65
Capacité calorifique nom	kW	4
Capacité calorifique max	kW	6
Capacité calorifique à -7°C	kW	4
COP (chaud)		4,71
SCOP (chaud)		5,1
EER (froid)		4,29
SEER (froid)		9,5
Débit d'air	m³/h	2100
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	49
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	51
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	0,815 / 0,85
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,16 / 0,815 / 1,5
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,16 / 0,85 / 1,75
Intensité nominale haut chaud	A	3,75
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,3 / 3,75 / 6,5
Intensité nominale haut chaud	A	4
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,3 / 4 / 7,5

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+++
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0.9
Charge standard jusqu'à	m	12,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,608
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C