



LG AIRCO

AA18SP/S3UM181LRC0 OUT U18 ARTCOOL AI AIR MIRROR

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0085990

LG AIRCO AA18SP mural extérieur KC5,0 kW VC5,8 kW ARTCOOL
AI AIR MIRROR - R32 - Châssis U18 - Économe en énergie -
Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 2394,59 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Dénomination technique		AA18SP OUT 5,0 kW AC MIRROR
Capacité frigorifique min	kW	0,9
Capacité frigorifique nom	kW	5
Capacité frigorifique max	kW	5,5
Capacité calorifique min	kW	0,9
Capacité calorifique nom	kW	5,8
Capacité calorifique max	kW	6,4
Capacité calorifique à -7°C	kW	4,65
COP (chaud)		3,72
SCOP (chaud)		4,3
EER (froid)		3,24
SEER (froid)		7
Débit d'air	m³/h	2100
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	53
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	55
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	1,545 / 1,65
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,21 / 1,545 / 1,94
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,21 / 1,65 / 2
Intensité nominale haut chaud	A	6,9
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,6 / 6,9 / 9
Intensité nominale haut chaud	A	7
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,6 / 7 / 9,5

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1.1
Charge standard jusqu'à	m	12,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,763
Plage de fonctionnement (froid)		-15 à 48 °C